04 OPTION

Concrete Mixer Pump
带搅拌混凝土输送泵

DIESEL TYPE - 柴油型

Model	JBS40-10-84R	JBS40-10-82R	LHB40-10-82R
Max. Theo. Pumping Capacity 最大理论泵送产能	30 m³/h	40 m³/h	40 m³/h
Max. Theo. Mixing Capacity 最大理论搅拌产能	15 m³/h	15 m³/h	22.5 m³/h
Concrete Mixer Type 搅拌机类型	Drum Mixer	Drum Mixer	Planetary mixer
Outlet Diameter 出料口直径	Φ150 mm	Φ150 mm	Φ150 mm
Max. Conveying Distance (Vertical/Level) 最大输送距离(垂直/水平)	70/300 m	70/300 m	70/300 m
Diesel Engine Brand 柴油机品牌	Weifang	Weichai	Weichai
Diesel Engine Power 柴油机功率	84 kw	82 kw	82 kw
Max. Aggregate Diameter 允许最大骨料粒径	40 mm	40 mm	40 mm
Pipe 管子	100 m	100 m	100 m
Overall Dimensions (L*W*H) 外形尺寸(长*宽*高)	6,000*2,300*3,150 mm	6,000*2,300*3,150 mm	3,800*2,200*2,100 mm
Total Weight 总重量	6,700 kg	6,800 kg	5,600 kg

ZHENHENG 振恒机械 CONCRETE MACHINERY
ZHENGZHOU ZHENHENG CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD
郑州市振恒建筑工程设备有限公司

ELECTRIC TYPE - 电动型

Model	JBS30-10-37	JBS40-10-45	LHB40-10-45
Max. Theo. Pumping Capacity 最大理论泵送产能	30 m³/h	40 m³/h	40 m³/h
Max. Theo. Mixing Capacity 最大理论搅拌产能	15 m³/h	15 m³/h	22.5 m³/h
Concrete Mixer Type 搅拌机类型	Drum Mixer	Drum Mixer	Planetary mixer
Outlet Diameter 出料口直径	Φ100 mm	Φ150 mm	Φ150 mm
Max. Conveying Distance (Vertical/Level) 最大输送距离(垂直/水平)	70/300 m	70/300 m	70/300 m
Motor Power 电机功率	47.55 kw	55.55 kw	45 kw
Max. Aggregate Diameter 允许最大骨料粒径	20 mm	40 mm	40 mm
Pipe 管子	100 m	100 m	100 m
Overall Dimensions (L*W*H) 外形尺寸(长*宽*高)	5,000*1,500*1,800 mm	4,200*2,300*3,150 mm	3,800*2,200*2,100 mm
Total Weight 总重量	5,300 kg	6,500 kg	5,500 kg

05 OPTION

Concrete Trailer Pump
混凝土输送泵

DIESEL TYPE - 柴油型

Model	HBTS40R	HBTS60R	HBTS80R	HBTS90R
Max. Theo. Pumping Capacity 最大理论泵送产能	40 m³/h	60 m³/h	80 m³/h	90 m³/h
Max. Concrete Pumping Pressure 最大泵送混凝土压力	10 Mpa	13 Mpa	16 Mpa	18 Mpa
Outlet Diameter 出料口直径	Φ150 mm	Φ180 mm	Φ180 mm	Φ180 mm
Max. Conveying Distance (Vertical/Level) 最大输送距离(垂直/水平)	80/300 m	120/500 m	160/800 m	360/1,200 m
Diesel Engine Brand 柴油机品牌	Weichai	Weichai	Weichai	Weichai
Diesel Engine Power 柴油机功率	82 kw	129 kw	129 kw	176 kw
Max. Aggregate Diameter 允许最大骨料粒径	40 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Pipe 管子	100 m	150 m	150 m	150 m
Overall Dimensions (L*W*H) 外形尺寸(长*宽*高)	5,000*1,850*1,700 mm	4,820*1,750*1,770 mm	5,800*2,000*1,750 mm	6,000*2,200*2,250 mm
Total Weight 总重量	5,500 kg	7,200 kg	7,700 kg	8,200 kg

ZHENHENG 振恒机械 CONCRETE MACHINERY
ZHENGZHOU ZHENHENG CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD
郑州市振恒建筑工程设备有限公司

ELECTRIC TYPE - 电动型

Model	HBTS40	HBTS50	HBTS60	HBTS80
Max. Theo. Pumping Capacity 最大理论泵送产能	40 m³/h	50 m³/h	60 m³/h	80 m³/h
Max. Concrete Pumping Pressure 最大泵送混凝土压力	10 Mpa	12 Mpa	13 Mpa	16 Mpa
Outlet Diameter 出料口直径	Φ150 mm	Φ150 mm	Φ180 mm	Φ180 mm
Max. Conveying Distance (Vertical/Level) 最大输送距离(垂直/水平)	80/300 m	120/500 m	160/800 m	160/800 m
Motor Power 电机功率	45 kw	55 kw	90 kw	110 kw
Max. Aggregate Diameter 允许最大骨料粒径	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm
Pipe 管子	100 m	150 m	150 m	150 m
Overall Dimensions (L*W*H) 外形尺寸(长*宽*高)	4,500*1,750*1,600 mm	5,200*2,000*2,260 mm	5,900*2,000*2,260 mm	6,000*2,100*2,250 mm
Total Weight 总重量	4,700 kg	5,500 kg	7,100 kg	7,600 kg